作業の幅を広げる様々なオプション

カーペット クリーニング



人工芝洗浄





インタ*ー*ロッキング清掃








外壁 ■ 橋梁洗浄







ガム取り













椅子• パーティション





その他

配管清掃・グリストラップ清掃・プール・ 池の洗浄(落ち葉回収) 除染作業など様々な作業を行えます。

人・街・未来へ 🍙 川・泉

東京都杉並区成田西4 -1 1 -2 5 株式**クリンテック**ル泉 http://www.cleantech.kz.co.iv

洗・浄・革・命 人に優しい、快適な環境を

圧倒的なパワーが生み出す桁違いの洗浄力





「洗浄力」「安全性」「ECO」をかたちに

プロパンガスエンジンの排気熱、冷却装置を利用して作られる80℃の温水を高圧で吐出する事によって圧倒的な洗浄力を誇ります。圧ガ 最大2 1 0 kg/c ㎡)が任意に変えられるので、カーペット・インターロッキング・外壁・タイル・ノンスリップシートなど様々な材質を効率よく 綺麗にします。













周りに飛散する事が無い【安全性の高い作業の提供】

洗浄と同時に汚水を回収する為、周りに飛散させる心配がありません。また、汚水をすぐ回収するため、素材に汚水が戻ることなく仕上がります。

「環境に優しいプロパンガスエンジン 搭載

灯油やガソリンに比べてCO2排出量が少ないプロパンガスエンジン採用。騒音値も最大70dBと静かな為、室内への持ち込みや、深夜の使用にも安心して使用できます。

ECOモード搭載 NEW


作業をしていない時はアイドリング状態になりエンジンの 回転数を抑えます。作業を始めるとエンジンは即座に立ち 上がります。作業をしていない時の燃費を抑えることで2 Q%燃費向上(、当社製品比較にて)



エコモ**ー**ドスイッチ



操作性・搬入性を考慮したコンパクト設計。6人乗りのエレベーターにも載せる事ができ、高層マンションやビルの作業もホースを最小限にして作業する事が出来ます。





非常階段の脇に設置



自動給排水装置


水道ホースから水を給水。汚水も自動で排水しますので 人件費削減に貢献します。

静音設計

騒音値7 0 d B で住宅地や深夜の作業にも使用できます。車輌に乗せたまま使用すれば6 0 d B まで騒音値は下がります。

消泡剤自動注入装置

センサーで泡を感知すると適量な消泡剤が自動で注入されます。



CK700S

加重コン ペンプ	' / 工 文 明/6	01(7003
	項目	仕様
原動機	エンジン	水冷3気筒プロパンガスエンジン/740cc
	連続定格出力	11KW/2600rpm
	燃料	液化プロパンガス/LPG容器NET8kg
	オイル	10W30 (オールシーズン用)/3.25L
	機能①	エコモード(実作業時のみ高速回転)
	機能②	強制排水/強制エンジン起動
高圧ポンプ	高圧ポンプ	3連プランジャーポンプ
	連続定格出力	2 O Mpa
	給水量	16.5L/min
	圧力調整	アンローダー式無段階調整
真空ポンプ	真空ポンプ	ルーツ型ブロアー
	真空到達度	-0.043Mpa 4500mmAq
	排気風量	4 ու՞/այս
排水ポンプ	排水量	2 5 L/min
	排水時吐出圧力	O. 1 Mpa
温水タンク	水面上限制御	ボールタップ式
	水面下限制御	フロートスイッチ式
	水温制御	膨張式温度制御8○℃設定
	加温手段	エンジン排気熱
	全容積	2 4 L
本体	最外寸法	1203L×700W×830H
	車輪	φ 180mm固定車輪
	乾燥重量	2 8 Okg
回収タンク	回収タンク	透明容器24L
	回収判断	排水/自動消泡/エンジン停止
	回収かご	5 O メッシュ φ 2 O O×2 O O H
	消泡剤容器	1. 3L
	最小外形寸法	454L×288W×688H
	乾燥重量	1 2 kg





「汚水の処理について

洗浄作業で排出される汚水も出来る限り排水基準に適合したものを排出したいと考えます。凝集剤やろ過装置を使用して適切な処理をしましょう。

凝集剤にて濾過







汚水に土砂や汚染物がある場合はドラム缶 フィルターで汚水を回収します。溜まった 汚水は濾過等の適切な処置を施します。



2 台並べて効率よく作業します。