

2.5kVA インバーター発電機

ヤマハEF2500i caster

軽量ボディ31kgで2.5kVAの高出力
 定格出力：2.5kVA〔50Hz／60Hz〕 25Aコンセント付き
 持ち運びに便利なストッパー付キャスター装備



国土交通省指定
'97基準値低騒音型



日本陸用内燃機関協会
3次排出ガス自主規制
適合エンジン搭載



グリーン購入法
災害備蓄用品適合商品



仕様諸元

形式	7CF1	エンジン	種類	空冷4ストローク
発電部形式	多種回転界磁形			単気筒OHV
電圧調整方式	インバーター式	交流	使用燃料	無鉛ガソリン
定格周波数 (Hz)	50/60		エンジンオイル容量 (L)	0.6
定格出力 (kVA)	2.5		スパークプラグ	BPR4ES(NGK)
定格電圧 (V)	100		総排気量 (mL)	171
定格電流 (A)	25	騒音レベル	始動方式	リコイル式
燃料タンク容量 (赤レベル) (L)	9.0		dB/LWA 3/4負荷	94
連続運転可能時間 (h)	13.2~6.1		dB(A)/7M 1/4負荷~定格負荷	65~68
乾燥重量 (kg)	31 (キャスター含む)	サイズ (mm)	全長487×全幅395×全高505	

※乾燥重量及びサイズは改良の為変更する場合があります。ご了承ください。

人・街・未来へ  **小泉**
株式会社 クリントック小泉
 〒166-0016 東京都杉並区成田西4-11-25
 TEL03-3391-7221 FAX03-3391-7222
<http://www.cleantech-kz.co.jp>

